

FICHE TECHNIQUE CAROTTEUSE DM12



Carotteuse à moteur haut rendement de 3 500 W avec logement moteur et boîte en aluminium pour des performances maximales.

Fonction de démarrage progressif automatique pour une meilleure protection des couronnes.

Logement en aluminium



Niveau à bulle vertical intégré



La bague anti-grippage empêche que les couronnes ne se coincent sur la broche

Niveau à bulle horizontal intégré,

Témoin à LED d'optimisation de perçage avec témoin de surcharge et de surchauffe

PRODUITS ASSOCIÉS

BÂTI S350



Bâti : support pour carotteuse.

Réf : AGP01192

COFFRE



Coffre pour carotteuse, bâti et consommables.

Réf : AGP07460

ASPIRATEUR DS25 L



Aspirateur eau et poussière avec nettoyage automatique du filtre par impulsions magnétiques.

Réf : AGP06012

Référence	AGP01130
Modèle	DM12
Puissance	3 500 W
Tension	240 V~ 60 Hz
Vitesses à charge nominale	350 / 600 / 1000
Capacité de perçage	Ø 350 mm
Type d'huile pour engrenage	W90
Capacité de l'huile pour engren.	625ml
Filetage de broche	1 "1/4 UNC mâle & 1/2" BSP femelle
Indice de protection	Classe I avec PRCD / GFCI
Dém. progressif et prot. surcharge	Oui
Dimensions	550 mm x 155 mm x 210 mm
Poid	12,9 kg



ODIAM
EXPERT LINE



Réf

Ø

Raccord

Longueur

Page

ECE

42-300

1"1/4

450mm

87