

FICHE TECHNIQUE CAROTTEUSE À SEC AU DIAMANT DM62



Carotteuse avec moteur robuste à 2 vitesses de 2 000 W, spécialement conçu pour le perçage à sec du béton armé jusqu'à 162 mm et le perçage à sec standard jusqu'à 262 mm.

Logement du moteur magnésium

Niveau à bulle horizontal intégré

Poignée soft-touch

Poignée alignée avec la broche pour un contrôle précis

La bague anti-grippage empêche que les couronnes ne se coincent sur la broche

Niveau à bulle vertical intégrés

Micro-percussion commutable pour un perçage à sec optimisé

Connecteur d'aspiration intégré pour un perçage à sec efficace

Indicateur de charge lumineux et témoin de surcharge évitant la surchauffe



PRODUITS ASSOCIÉS

BÂTI AS200



Bâti : support pour carotteuse.

Réf : AGP01161

COFFRE



Coffre pour carotteuse, bâti et consommables.

Réf : AGP07460

ASPIRATEUR DS25 L



Aspirateur eau et poussière avec nettoyage automatique du filtre par impulsions magnétiques.

Réf : AGP06012

Référence	AGP01109
Modèle	DM62
Puissance	2 000 W
Tension, fréquence	240 V~ 60 Hz
Vitesses 1	750
Vitesses 2	1140
Fréquence de percussion 1	20 000 bpm
Fréquence de percussion 2	V30 400 bpm
Capacité-à sec (béton armé)	162 mm
Capacité-à sec (brique)	262 mm
Filetage de broche	1 "1/4 UNC mâle & 1/2" BSP femelle
Indice de protection	Classe I
Dimensions	430 mm x 290 mm x 122 mm
Poids	6,2 kg
Longueur du câble	3,5 m



ODIAM
EXPERT LINE



Réf

Ø

Raccord

Longueur

Page

ECD

57-162

1"1/4

350mm

82