

FICHE TECHNIQUE CAROTTEUSE DMC6D À EAU/À SEC



Carotteuse robuste de 2 000 W, avec 3 vitesses et une construction en magnésium pour perçage jusqu'à 162 mm.



PRODUITS ASSOCIÉS

BÂTI AS200



Bâti : support pour carotteuse.

Réf : AGP01161

COFFRE



Coffre pour carotteuse, bâti et consommables.

Réf : AGP07460

ASPIRATEUR DS25 L



Aspirateur eau et poussière avec nettoyage automatique du filtre par impulsions magnétiques.

Réf : AGP06012

Référence	AGP01093
Modèle	DMC6D
Puissance d'entrée	2000 W
Tension, fréquence	240 V~ 60 Hz
Vitesses à charge nominale	560 / 910 / 2560 tr/min
Capacité - À eau	À main : 82 mm
	Monté sur bâti : 162 mm
Capacité-À sec	182 mm
Filetage de broche	1"1/4 UNC mâle & 1/2" BSP femelle
Diamètre de collet	60 mm
Indice de protection	Classe I avec PRCD / GFCI
Dimensions	437 mm x 115 mm x 289 mm
Poid	6,4kg
Longueur du câble	3,5 m



ODIAM
EXPERT LINE



Réf

Ø

Raccord

Longueur

Page

ECD

57-162

1"1/4

350mm

82