

CAROTTEUSE À SEC

DM62



Logement du moteur magnésium

Niveau à bulle horizontal intégré

Poignée soft-touch

Poignée alignée avec la broche pour un contrôle précis

La bague anti-grippage empêche que les couronnes ne se coincent sur la broche

Micro-percussion commutable pour un perçage à sec optimisé

Connecteur d'aspiration intégré pour un perçage à sec efficace

Niveau à bulle vertical intégrés

Indicateur de charge lumineux et témoin de surcharge évitant la surchauffe



E
C
D



DÉTAILS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

Carotteuse avec moteur robuste à 2 vitesses de 2 000 W, spécialement conçu pour le perçage à sec du béton armé jusqu'à 162 mm et le perçage à sec standard jusqu'à 262 mm.

PRODUITS ASSOCIÉS

ASPIRATEUR DS25 L



Réf : AGP06012

BÂTI AS200



Réf : AGP01161

COFFRE



Réf : AGP07460

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Référence | AGP01109 |
| Modèle | DM62 |
| Puissance | 2 000-2 200 W |
| Tension, fréquence | 240 V~ 60 Hz |
| Vitesses 1 | 1250 Tr/min |
| Vitesses 2 | 1900 Tr/min |
| Fréquence de percussion 1 | 25 000 bpm/min |
| Fréquence de percussion 2 | 38 000 bpm/min |
| Capacité-à sec (béton armé) | 162 mm |
| Capacité-à sec (brique) | 262 mm |
| Filetage de broche | 1 "1/4 UNC mâle & 1/2" BSP femelle |
| Indice de protection | Classe I |
| Dimensions | 430 mm x 122 mm x 290 mm |
| Poid | 6,2 kg |
| Longueur du câble | 3,5 m |