

CAROTTEUSE À EAU

DM8P



Poignée alignée avec la broche pour un contrôle précis

Logement moteur et boîte en magnésium

Moteur à commande électronique pour maintenir une vitesse constante et un perçage stable

La bague anti-grippage empêche que les couronnes ne se coincent sur la broche

Poignée soft-touch

Boîte 3 vitesses à bain d'huile avec embrayage

Indicateur de charge lumineux et témoin de surcharge évitant la surchauffe

Alimentation en eau avec vanne

Niveau à bulle vertical intégré



A
C
G



A
C
B



E
C
E

DÉTAILS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

Carotteuse robuste de 2 500 W, avec 3 vitesses et une construction en aluminium pour le perçage jusqu'à 202 mm.

PRODUITS ASSOCIÉS

BÂTI AS200

Réf : AGP01161



COFFRE

Réf : AGP07460



Référence	AGP01277
Modèle	DM8P
Puissance	2 500 W
Tension, fréquence	240 V - 60 Hz
Vitesses	320 / 700 / 1450 Tr/min
Capacité - À eau	À main : 82 mm
	Monté sur bati : 202 mm
Filetage de broche	1" 1/4 UNC mâle & 1/2" BSP femelle
Diamètre de collet	60 mm
Indice de protection	Classe I avec PRCD / GFCI
Dimensions	463 mm x 127 mm x 310 mm
Poid	7,3 kg
Longueur du câble	3,5 m