



Indicateur LED très visible pour optimiser l'efficacité du forage avec un avertissement de surcharge et de surchauffe.

Niveau horizontal intégré pour plus de précision.

La poignée latérale à prise souple est alignée avec l'axe de la broche pour un meilleur contrôle.



Le commutateur à effet Hall est totalement étanche à l'eau et à la poussière.

Boîte de vitesses à 2 rapports avec embrayage.

Bague anti-grippage pour empêcher les carottes de se coincer sur la broche.

Percussion douce commutable pour un forage à sec optimisé.



**E
C
D**



DÉTAILS PRODUITS

Référence	AGP01048
Modèle	DD160
Puissance	2000-2200W
Tension, fréquence	220-240 V
Capacité-À sec	162-262mm
Vitesses à charge nominale 1	1250 Tr/min
Vitesses à charge nominale 2	2500 Tr/min
Fréquence de percussion 1	25 000 bpm/min
Fréquence de percussion 2	50 000 bpm/min
Filetage de broche	1-1/4" UNC male & 1/2" BSP female
Dimensions	550 x 130 x 160 mm
Poid	6,0kg

CARACTÉRISTIQUES

Un moteur de forage à sec à 2 vitesses de 2200 W pour percer jusqu'à 162 mm dans le béton armé et 262 mm dans la brique. Excellent L'extraction de la poussière et la percussion douce commutable permettent des performances optimales de forage à sec.

PRODUITS ASSOCIÉS

ASPIRATEUR DS25 L

BÂTI AS200

COFFRE



Réf : AGP06012



Réf : AGP01161



Réf : AGP07460