

DD160

Indicateur LED très visible pour optimiser l'efficacité du forage avec un avertissement de surcharge et de surchauffe.



Niveau horizontal intégré pour plus de précision.

La poignée latérale à prise souple est alignée avec l'axe de la broche pour un meilleur contrôle.



Bague anti-grippage pour empêcher les carottes de se coincer sur la broche.

Boîte de vitesses à 2 rapports avec embrayage.

Le commutateur à effet Hall est totalement étanche à l'eau et à la poussière.

Percussion douce commutable pour un forage à sec optimisé.

CAROTTEUSE À SEC



E
C
D

CARACTÉRISTIQUES

Un moteur de forage à sec à 2 vitesses de 2200 W pour percer jusqu'à 162 mm dans le béton armé et 262 mm dans la brique. L'extraction de la poussière et la percussion douce commutable permettent des performances optimales de forage à sec.

BÂTI AS200

Réf : AGP01161



PRODUITS ASSOCIÉS

ASPIRATEUR DS25 L



Réf : AGP06012

COFFRE



Réf : AGP07460

Référence	AGP01642
Modèle	DD160
Puissance	2000-2200W
Tension, fréquence	220-240 V
Filetage de broche	1-1/4" UNC male & 1/2" BSP female
Dimensions	550 x 130 x 160 mm
Fréquence de percussion 1	25 000 bpm/min
Fréquence de percussion 2	50 000 bpm/min
Vitesse à charge nominale 1	1250 Tr/min
Vitesse à charge nominale 2	2500 Tr/min
Capacité à sec	162-262 mm
Poids	6.0 kg

maçon

électricien

plombier

