

DM12



La bague anti-grippage empêche que les couronnes ne se coincent sur la broche

Logement en aluminium

Fonction de démarrage progressif automatique pour une meilleure protection des couronnes.



Niveau à bulle vertical intégré

Niveau à bulle horizontal intégré.



Témoin à LED d'optimisation de perçage avec témoin de surcharge et de surchauffe

CARACTÉRISTIQUES

Carotteuse robuste de 2 000 W, avec 3 vitesses et une construction en magnésium pour perçage jusqu'à 162 mm.

COFFRE



Réf : AGP07460

PRODUITS ASSOCIÉS

BÂTI AS200



Réf : AGP01161

Référence	AGP01130
Modèle	DM12
Puissance	3 500 W
Tension	240 V ~ 60 HZ
Dimensions	550 mm x 155 mm x 210 mm
Filetage de broche	1 "1/4 UNC mâle & 1/2" BSP femelle
Vitesse à charge nominale	350/600/1000
Indice de protection	Classe I avec PRCD / GFCI
Type d'huile pour engrenage	90W
Capacité de l'huile pour engrenage	625 ml
Dém. progressif et prot. surcharge	OUI
Capacité de perçage	Ø 350 mm
Poids	12.9 kg



A
C
B



E
C
E



A
C
G

maçon

électricien

plombier