



La bague anti-grippage empêche que les couronnes ne se coincent sur la broche

Logement du moteur et boîte d'engrenages en alliage de magnésium pour un poids minimal et une robustesse maximale

Niveau à bulle horizontal intégré

Poignée alignée avec la broche pour un contrôle précis

Boîte de vitesse à bain d'huile à 3 vitesses, avec embrayage

Niveau à bulle vertical intégré

Adaptateur d'alimentation en eau

Adaptateur d'aspiration

Indicateur de charge lumineux et témoin de surcharge évitant la surchauffe

CARACTÉRISTIQUES

Carotteuse robuste de 2 000 W, avec 3 vitesses et une construction en magnésium pour perçage jusqu'à 162 mm.

COFFRE



Réf : AGP07460

PRODUITS ASSOCIÉS

BÂTI AS200



Réf : AGP01161

Référence	AGP01093
Modèle	DMC6D
Puissance	2200 W
Tension, fréquence	240 V ~ 60 HZ
Dimensions	437 mm x 115 mm x 289 mm
Filetage de broche	1 1/4 UNC mâle & 1/2" BSP femelle
Vitesse à charge nominale	560/910/2560 Tr/min
	Monté sur bâti : 162 mm
Indice de protection	Classe I avec PRCD / GFCI
Capacité - à eau	A main : 82 mm
Capacité - à sec	202 mm
Diamètre de collet	60 mm
Poids	6.4 kg
Longueur du câble	3,5 m



A
C
B

E
C
E

A
C
G

maçon

électricien

plombier