

G5 & G125



Support anti-vibrations

G5

Brosse pour rétention des poussières

Variateur de vitesse



Capot de protection coulissant

Indicateur LED indiquant les conditions de charge (protection électronique et thermique).

Poignée principale

G125

Poignée auxiliaire



CARACTÉRISTIQUES

Ponceuse à béton haute endurance de 125 mm avec un excellent contrôle de la poussière. Vitesse constante & variable permet la polyvalence. L'isolation des supports de poignée protègent l'opérateur des vibrations.

CHARIOT DE PONÇAGE

Réf : AGP07279



PRODUITS ASSOCIÉS

ASPIRATEUR DS25 L

Aspirateur eau et poussière avec nettoyage automatique du filtre par impulsions magnétiques.

Réf : AGP06012



AGP03042	AGP03004	Référence
G125	G5	Modèle
2 000 W		Puissance
240 V ~ 60 HZ	240 V ~ 60 HZ	Tension, fréquence
4300 - 7200	4500 - 9500	Vitesse variable
125 mm	125 mm	Diamètre du plateau
22.23 mm	22.23 mm	Alésage
500 x 195 x 175 mm	246 x 280 x 325 mm	Dimensions
4.7 kg	5.8 kg	Poids
3 m	3 m	Longueur du câble

PONCEUSE À BÉTON

carreleur

maçon

chapiste

