

R13 & R16

Le tendeur breveté One Step Drive permet un réglage rapide et facile de la lame et maintient une tension égale.



Indicateur indiquant conditions charge. (protection électronique thermique).

LED les de et

Changement de lame rapide et sans démontage.

Les protections anti-projections supérieures et inférieures flexibles empêchent les éclaboussures de lisier.

Système d'alimentation en eau avec réglage fin du débit et raccord rapide. Brosses accessibles de l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Scie annulaire humide de 330 mm (13") ou 400 mm (15-3/4") moteur universel de 3200 W et 6600 W une profondeur de coupe jusqu'à 220 mm et 300 mm. Système d'alimentation en eau avec réglage fin du débit et raccord rapide. Brosses accessibles de l'extérieur.

Fonctionne avec amortisseur

Référence	AGP05704	AGP021001
Modèle	R13	R16
Puissance	3200W	6600W
Tension, fréquence	220-240 V	220-480 V
Vitesse à vide	3900/min	2500/min
Diamètre du disque	330 mm	400 mm
Profondeur de coupe max.	220 mm	300 mm
Dimensions	730 x 280 x 450 mm	830 x 240 x 460 mm
Poids	12,6 kg	13 kg



La conception du rouleau de guidage à haute stabilité maintient la lame stable et centralisée au début de la coupe.



Le commutateur à effet Hall est totalement étanche à l'eau et à la poussière.

maçon

paysagiste

travaux publics