



La bague anti-grippage empêche que les couronnes ne se coincent sur la broche

Micro-percussion commutable pour un perçage optimisé

Raccord convertible pour le aspiration ou l'alimentation en eau.

Boîtier en aluminium pour un meilleur refroidissement

Logement du moteur magnésium

boîte de vitesses à 3 rapports avec lubrification à bain d'huile et embrayage mécanique.

Contrôle électronique avancé avec démarrage progressif, protection thermique et protection contre les surcharges.

CARACTÉRISTIQUES

Moteur de forage à sec et à eau à 3 vitesses, d'une puissance de 3500 W, pour forer jusqu'à 300 mm à sec ou à eau dans le béton armé. Sa fonction de percussion douce et son port convertible permettent une connexion sous vide pour le forage à sec et une alimentation en eau pour le forage à eau, ce qui permet au moteur de conserver ses capacités de forage à eau tout en ajoutant la possibilité de forer à sec dans le béton armé.

PRODUITS ASSOCIÉS

ASPIRATEUR DS25 L

BÂTI S350



Réf : AGP06012



Réf : AGP01192

Référence	AGP01833
Modèle	DDC12
Puissance	2800-3500W
Tension, fréquence	110-230 V
Filetage de broche	1-1/4" UNC male & 1/2" BSP female
Dimensions	623 x 149 x 213 mm
Fréquence de percussion 1 / 2 / 3	6480 / 11520 / 18720 bpm/min
Vitesse à charge 1 / 2 / 3	270 / 480 / 720 Tr/min
Vitesse à vide 1 / 2 / 3	450 / 810 / 1300 Tr/min
Capacité à sec	300 mm
Poids	13.0 kg

maçon

électricien

plombier